

Класс	NVRs- видеорегистраторы для записи сигналов IP-видеокамер (до 5 Мрхл)						Регистраторы специального применения		
Название	BestDVR-404IP PoE	BestNVR 404 IP	BestNVR 804 IP	BestNVR 1604 IP	BestNVR 3204 IP	BestNVR 3204 IP pro	BestDVR-405Mobile SD	BestDVR-405Mobile HDD	
Видеокамеры	4 кан. (720p/25fps) 4 кан. (1080p/12fps)	4 кан. (720p/25fps) 4 кан. (1080p/12fps) (до 8 кан. D1/25fps)	8 кан. (720p/25fps) 8 кан. (1080p/12fps) (до 16 кан. D1/25fps)	16 кан. (720p/25fps) 16 кан. (1080p/12fps) (до 32 кан. D1/25fps)	16 кан. (720p/25fps) 16 кан. (1080p/12fps) (до 32 кан. D1/25fps)	32 кан. (720p/25fps) 32 кан. (1080p/12fps) (до 64 кан. D1/25fps)	4		
Видеокамеры	20 мб/сек	20 мб/сек	40 мб/сек	80 мб/сек	160 мб/сек	160 мб/сек			
Видеокамеры	ONVIF, PSIA, Axis, ACTI, Arecont Vision, Canon, Hikvision, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Vivotek, Zavio...								
Видео выходы	2 BNC, HDMI (1080p), VGA						Molex (переходник для BNC в комплекте)	1 avia (переходник для BNC в комплекте)	
Сквозные	нет						нет		
Аудиоканалы	до 4	до 8	до 16	до 32	до 64	до 64	4	4	
Формат сжатия	H.264						H.264		
Разрешение и скорость записи	5Мр/3Мр/2Мр/1,3Мр / 1080p/960p/720p						25 к/сек D1 (704x576)		
Качество видео (bitrate на канал)	32 kbps - 16 384 Kbps						32 kbps - 8000 Kbps		
Dualstream	есть						нет		
Синхронное воспроизведение	4 канала	4 канала	8 каналов	16 каналов	16 каналов	16 каналов	1 канал		
Диски max	2 x 4 Тб	2 x 4 Тб	4 x 4 Тб	4 x 4 Тб	8 x 4 Тб	16 x 4 Тб	SDHC, SDXC до 128 Мб	SDHC, SDXC до 128 Мб, HDD до 1 Тб	
Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100/1000M, адаптивный + 4 RJ45 10/100 PoE	RJ45 10M/100/1000M, адаптивный						RJ45 10/100 М	
USB интерфейс	2 x USB 2.0				3 x USB 2.0	3 x USB 2.0	1xUSB 2.0		
E-SATA	-	-	есть				нет		
Трев. входы	4	4	16	16	16	16	4		
Трев. выходы	2	2	4	4	4	4	-		
Возможности работы по сети	CMS + WEB, Live, Setup, Playback						CMS, Live, Setup, Playback		
Мобильный доступ	доступ с iOS, Android, Symbian, Windows mobile...								
Источник питания	100-240VAC, 5A, 50-60Hz						8-32V DC питание камер от регистратора до 1А		
Потребляемая мощность	≤25W	≤25W	≤30W	≤35W	≤112W	≤112W	48 Вт		
Размеры	445x261x44.5 мм	445x261x44.5 мм	445x390x90 мм	445x390x90 мм	445x470x90 мм	445x496x146 мм	92x20x115 мм	180x42x180 мм	
Вес (без жесткого диска)	≤4 кг	≤4 кг	≤4 кг	≤4 кг	≤8 кг	≤12 кг	0.2 кг	1,2 кг	
Розничная стоимость	15 590 руб.	18 090 руб.	26 190 руб.	33 190 руб.	68 190 руб.	83 190 руб.	17 422 руб.	26 419 руб.-	

апрель 2013

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



www.BestDVR.ru

техническая поддержка: 8 (800) 555-94-88
бесплатные звонки с любых телефонов

Сводная таблица технических характеристик видеорегистраторов BestDVR

Класс	Ecoном					DVR с записью 700 твл (960x576)			HI-END видеорегистраторы с записью 700 твл (960x576)				
Название	BestDVR-405 Light	BestDVR-805 Light	BestDVR-1605 Light	BestDVR-805LN	BestDVR-1605LN	BestDVR-405 H	BestDVR-805 H	BestDVR-1605 H	BestDVR-405 Real-H	BestDVR-805 Real-H	BestDVR-1605 Real-H	BestDVR-1604 Turbo S	BestDVR-1604 Hybrid
Видеоканалы	4	8	16	8	16	4	8	16	4	8	16	16	16 D1 (704x576) 25 к/сек + 16 IP D1/8 IP (720p/25 fps)/4 IP(1080p/12 fps) 50 мб/сек ONVIF / PSIA, Axis, ACTI, Arecont Vision, Canon, Hikvision, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, SONY, Vivotek, Zavio...
Видеовыходы	BNC, VGA			BNC, VGA, HDMI	BNC, VGA, HDMI	2 BNC, HDMI (1080p), VGA			2 BNC, HDMI (1080p), VGA			1BNC/VGA/ HDMI + 1BNC matrix	1BNC/VGA/ HDMI + 1BNC matrix
Сквозные	нет					4	8	16	4	8	16	16	16
Аудиоканалы	4	8	16	8	16	4	8	16	4	8	16	16	16
Формат сжатия	H.264					H.264			H.264				
Разрешение и скорость записи	4CIF/2CIF/CIF/ QCIF 25 к/сек на каждый канал	4CIF-12к/сек, 2CIF/CIF/QCIF 25 к/сек на каждый канал	4CIF-6 к/сек, 2CIF -12 к/сек, CIF/QCIF 25 к/сек на каждый канал	4CIF/2CIF/CIF/ QCIF 25 к/сек на каждый канал	4CIF/2CIF/CIF/ QCIF 25 к/сек на каждый канал	WD1(960x576)/12к/сек, 4CIF/12к/с, 2CIF/CIF/QCIF 25к/сек на каждый канал	WD1(960x576)/12к/сек, 4CIF/12к/с, 2CIF/CIF/QCIF 25к/сек на каждый канал	WD1(960x576)/12к/сек, 4CIF/12к/с, 2CIF/CIF/QCIF 25к/сек на каждый канал	WD1(960x576)/12к/с, 4CIF/2CIF/CIF/QCIF 25к/сек на каждый канал	WD1(960x576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 25к/сек на каждый канал		4CIF/2CIF/CIF/ QCIF 25 к/сек на каждый канал	4CIF/2CIF/CIF/ QCIF+ 25 к/сек на каждый канал 5Mp/3Mp/2Mp/1,3Mp / 1080p/960p/720p
Качество видео (bitrate на канал)	32 kbps - 3 072 Kbps					32 kbps - 3 072 Kbps			32 kbps - 3 072 Kbps				
Dualstream	есть					есть			есть				
Синхронное воспроизведение	все каналы					все каналы			все каналы				
Диски max	1 x 2 Т6		2 x 2 Т6			2 x 4 Т6			2 x 4 Т6			8 x 4 Т6	
Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 10/100 М					1 порт RJ45 10M/100/1000M, адаптивный			1 порт RJ45 10M/100/1000M, адаптивный			2 порта RJ45 10M/100/1000M, адаптивный	
USB интерфейс	3 USB 2.0					2 USB 2.0			3 (2 спереди, 1 сзади), USB 2.0				
E-SATA	-	-	-	-	-	-	-	-	есть				
Трев. входы	4	8	8	8	8	4	8	16	4	8	16	16	16
Трев. выходы	1	1	1	1	1	1	4	4	1			4	4
Возможности работы по сети	CMS + WEB, Live, Setup, Playback					CMS + WEB, Live, Setup, Playback			CMS + WEB, Live, Setup, Playback				
Мобильный доступ	доступ с iOS, Android, Symbian, Windows mobile...					доступ с iOS, Android, Symbian, Windows mobile...			доступ с iOS, Android, Symbian, Windows mobile...				
Источник питания	12В/ 3А	12В/ 4А	12В/ 4А	12В/ 4А	12В/ 4А	100-240VAC, 5А, 50-60Hz			100-240VAC, 5А, 50-60Hz				
Потребляемая мощность	40 Вт	40 Вт	50 Вт	50 Вт	50 Вт	≤10 Вт	≤15 Вт	≤20 Вт	≤25 Вт	≤30 Вт	≤35 Вт	150 Вт	150Вт
Размеры	325x224x52 мм		370x285x72 мм	369x301x60 мм		445x290x45 мм	445x390x70 мм		445x390x70 мм			440x400x90 мм	
Вес (без жесткого диска)	2 кг	2 кг	2,55 кг	2,55 кг		≤5 кг			≤5 кг			8 кг	8 кг
Розничная стоимость	4 265 руб.	8 022 руб.	13 488 руб.	27 370 руб.	25 704 руб.	7 670 руб.	19 870 руб.	22 970 руб.	20 570 руб.	27 370 руб.	31 770 руб.	79 992 руб.	79 992 руб.